



Solius Sopro
Recuperador Ar Quente
a Lenha Porta Metal





Sopro 750



Sopro 850



Sopro 950



Sopro 1050

COMPONENTES E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE

VENTILAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE COM 2 VENTILADORES AUTOMÁTICOS

termostato incorporado controla o arranque aos 50°C dos ventiladores, dispensando o interruptor manual e protegendo o equipamento de eventuais sobreaquecimentos

BORBOLETA REGULÁVEL DE SAÍDA DE FUMOS PARA POUPANÇA DE COMBUSTÍVEL

actuador muito discreto colocado no canto superior direito que permite controlar a posição da borboleta de fumos, fundamental para reduzir o consumo do equipamento em funcionamento normal (deve estar ou fechada ou apenas semi-aberta, depois de chaminé estar quente)

TAMPAS AMOVÍVEIS PARA CANALIZAÇÃO DO AR QUENTE

que permite dividir o ar quente entre vários espaços para além do local do recuperador

REVESTIMENTO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO EM VERMICULITE

maior durabilidade do equipamento e facilmente substituível

CHAPA INTERIOR SUPERIOR DEFLECTORA DE CHAMA REFORÇADA LONGITUDINALMENTE

BASE DA CÂMARA DE COMBUSTÃO AMOVÍVEL EM CHAPA ROBUSTA COM 8MM

ARO DE REMATE INCLUÍDO COM 4 LADOS PARA ACABAMENTO IMPECÁVEL



Dados técnicos		750	850	950	1050
Potência de utilização	(kW)	8	8,5	12,5	19,5
Potência nominal total	(kW)	7,0	7,1	8,5	12,4
Rendimento	(%)	68	62	73	66
Comprimento máximo da lenha	(mm)	470	570	670	770
Dimensões corpo (alt. x larg. x prof.)	(mm)	530 x 600 x 430	545 x 700 x 470	570 x 800 x 470	570 x 900 x 470
Dimensões aro (alt. x larg.)	(mm)	569 x 747	632 x 847	657 x 947	657 x 1047
Diâmetro saída de fumos	(mm)	Ø150	Ø180	Ø180	Ø180
Peso	(kg)	92	122	138	149